

## Produktbeschreibung

**KiwiGrip** ist eine einzigartige, langlebige Anti-Rutsch Farbe. Dieses Acrylic-Polymer erzeugt eine langlebige, homogene und elastische Oberfläche. Es lässt sich schnell und einfach mit einer Walze verteilen. Mit der speziellen **KiwiGrip Rolle** (optional erhältlich) können verschiedene **Oberflächentexturen** erzeugt werden. Von leicht stumpf bis sehr stumpf, in Abhängigkeit der Aufbringungsart. KiwiGrip ist wasserlöslich, somit lässt sich die Rolle leicht mit Wasser reinigen. Die Farbe verfügt über einen UV-Stabilisator, damit die Farbe nicht so schnell ausbleicht. Die Farbe kann auf Holz, GfK, Beton und Metall aufgetragen werden. Die fertige Oberfläche nur mit Wasser und milder Seife waschen/reinigen.

**Ergiebigkeit:** Die 1-Liter Dose deckt ca. 2 m<sup>2</sup> ab, die 4-Liter Dose deckt ca. 8 m<sup>2</sup> ab.

**KiwiGrip** ist in vier Farben erhältlich: weiß, hellblau, creme und grau.

**KiwiGrip** ist ein Gel, dass seine Textur mit Hilfe der Walze erhält. Das Ergebnis hängt von der Arbeitsweise ab, somit können verschiedene Oberflächenstrukturen geschaffen werden.

## Tipps & Tricks:

- **KiwiGrip** auf eine versiegelte Oberfläche auftragen, um zu verhindern, dass Wasser und Lösungsmittel eindringen können. Vermeiden Sie Lösungsmittel wie Aceton und Farbverdünner
- Vermeiden Sie die Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung, da es die Temperatur Ihres Decks erhöht und die Farbe zu schnell eintrocknet und der Auftrag erschwert wird. **KiwiGrip** kann mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden, somit wird der Trocknungsvorgang verlangsamt.
- Entfernen Sie das Maskierungsband solange **KiwiGrip** noch feucht ist, so erhalten Sie einen schönen, sauberen Rand
- Testen Sie den Auftrag zuerst auf einer anderen Oberfläche (z.B. Sperrholz oder Karton), um die optimale Auftragechnik zu testen
- Auf dem Deck zuerst kleine Flächen auftragen, sollte der Auftrag nicht gefallen, kann **KiwiGrip** einfach mit einem feuchten Lappen entfernt werden
- Am leichtesten gelingt der Auftrag zu zweit

Die Trockenzeit ist temperatur- und feuchtigkeitsabhängig. Nach ca. 4 Stunden kann die Farbe erneut überstrichen werden. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trockenzeit. Am nächsten Tag kann man den Belag ohne Schuhe betreten. Das Produkt wird binnen 48 Stunden hart, ist jedoch noch leicht gummiartig.

Komplett ausgehärtet ist die Farbe nach ca. einer Woche.

Sollte eine Nachbeschichtung erforderlich sein, sollten Sie alle Oberflächenverunreinigungen mit Seife entfernen.

Ein Schleifen ist nicht erforderlich, wenn Sie die gleiche Auftragechnik wie vorher anwenden.

## Oberflächenvorbehandlung

- **Alte Gel-Coat-Oberfläche:** Schrubben Sie den alten Belag mit einer rostfreien Drahtbürste und einer gut entfettenden Seife, um Oxidation, Schmutz und Öl zu entfernen. Ein Mittel zur Entfernung von alten Wachsrückständen ist erforderlich, wenn innerhalb der letzten 5 Jahren die Oberfläche gewachst wurde. Dann mit 60 bis 100er Korn schleifen.
- **Polyester oder Epoxy-Fiberglas:** Wenn das Polyester Wachs enthält, muss dieses vollständig mit dem 3M Klebstoffreiniger (3M08984) abgewaschen werden. Die Oberfläche dann mit einer Körnung von 60-100 präparieren. Bei der Entfettung Seife und Wasser verwenden.
- **Aluminium und Stahl:** Metalle benötigen vorher eine Grundierung, um das darunterliegende Metall vor Rost oder Korrosion zu schützen. **KiwiGrip** ist kompatibel mit allen Primern. Primer wie gewohnt auftragen. Das **KiwiGrip** wird sich mit einer Epoxy-Grundierung verbinden, dazu **KiwiGrip** auftragen, wenn das Epoxy noch nicht ausgehärtet ist (sollte leicht klebrig sein, wie wenn die Socken am Epoxy kleben bleiben würden). Sollten Sie keine Grundierung nutzen, die Oberfläche mit 100-220er Körnung behandeln und mindestens 3-Mal mit einem feuchten Lappen abwischen.
- **Holz:** Holz benötigt vor dem Auftrag einen Anstrich oder Versiegelung, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Lösungsmittel in das Holz einziehen. Verwenden Sie dafür eine Grundierung ohne Silikon. Die Oberfläche anschließend mit 100-220er Körnung anschleifen und mit einem feuchten Lappen mindestens 3-mal abwischen, um den Staub zu entfernen.
- **Fliesen, Marmor und Porzellan:** Die Oberflächen müssen frei von Ölen und Seifenschaum sein. Eine Reinigung mit einer entfettenden Seife reicht aus. Staub gut abwischen.
- **Vinyl-Bodenbelag:** Den Belag mit einem Wachsentsferner reinigen, danach mit einer 80-150er Körnung schleifen und jeglichen Glanz entfernen. Mindestens 3-mal mit feuchtem Lappen abwischen.

### Hinweise:

Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, können wir auch keine Haftung oder Garantie für das Endprodukt übernehmen.

Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender Schutzrechte verwandt werden.

Hinsichtlich unserer Handelsgeschäfte einschließlich anwendungstechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten zusätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung.

Import/Distribution:

M.u.H. von der Linden GmbH, An der Windmühle 2, D-46483 Wesel,

Tel. 0281-338300, Fax 0281-3383030

Internet: <http://www.vonderlinden.de>, e-mail: [service@vonderlinden.de](mailto:service@vonderlinden.de)